

RSD Doppelmantel-Rundschlingen mit doppelter Schutzhülle, Tragfähigkeit 1 - 4 t



Ausstattung und Verarbeitung

- mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert
- Farbcodierung der Schutzhülle
- aufgedruckte Tragfähigkeit
- eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschlingen bis 10 t)
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- keine Verletzungsgefahr für die Hände
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständigkeit bis +100 °C
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C)

Hinweise

- Größere Tragfähigkeiten auf Anfrage
- Sonderlängen auf Anfrage lieferbar

Tragfähigkeit	Modell	Auflage		Preis pro Stück / Nutzlänge L1								
		Breite	Dicke	0,50 m	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
t		mm	mm	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	RSD- 01000	52	5	7,00	7,10	9,60	12,20	14,80	17,90	23,00	28,50	34,00
2	RSD- 02000	57	6	9,50	9,70	13,60	17,60	21,60	26,20	34,40	42,50	50,80
3	RSD- 03000	71	9	-	12,20	17,40	22,50	27,80	33,70	44,40	55,10	66,10
4	RSD- 04000	76	9	-	14,80	21,40	28,00	35,40	42,10	55,40	69,30	84,90

Tragfähigkeit	Tragfähigkeit mit einer Rundschlinge						Tragfähigkeit mit zwei Rundschlingen					
	einfach direkt	einfach geschnürt	β		β		β		β		β	
			0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	
t	1	0,8	2	1,4	1	0,7	0,5	1,4	1	1,12	0,8	
1	1,00	0,80	2,00	1,40	1,00	0,70	0,50	1,40	1,00	1,12	0,80	
2	2,00	1,60	4,00	2,80	2,00	1,40	1,00	2,80	2,00	2,24	1,60	
3	3,00	2,40	6,00	4,20	3,00	2,10	1,50	4,20	3,00	3,36	2,40	
4	4,00	3,20	8,00	5,60	4,00	2,80	2,00	5,60	4,00	4,48	3,20	