HTP/ HTP (ATEX Basic) Rollfahrwerk

Traglast 500 – 5.000 kg / ATEX 500 – 2.000 kg

Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichtem Verfahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.

↗ Hinweis

HTP Rollfahrwerke und HTG Haspelfahrwerke sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

HTP **ATEX Basic** - Fahrwerke in komplett korrosions und / oder funkengeschützter Ausführung inkl. Puffer!

II 3G Ex h II A T4 Gc
II 3D Ex h III A T135°C Dc
Höhere Ex-Einstufungen auf Anfrage!
Ex-Ausführung MKS-beschichtet



Abb. HTP Standard Ausführung

Ausstattung und Verarbeitung

- Sie besitzen optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind.
- Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14% ausgelegt (DIN 1025, Teil 1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
- Fahrwerke und Klemmen erreichen eine Mindestbruchsicherheit von 5:1 und entsprechen den einschlägigen UV-Vorschriften und der Maschinenrichtlinie.
- Die Modelle sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z.B. INP, IPE und IPB) einstellbar.
- Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der Ösentraverse, die für die zentrische Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert.
- Die Geräte werden mit Überlast geprüft, mit einem Prüfzeugnis unter Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung ausgeliefert.

Modell	Traglast	Größe	Flanschbreite b	max. Flanschdicke t	kleinster Kurvenradius	Handkraft bei Nennlast	Gewicht	Preis pro Stück Standard	Preis pro Stück ATEX
	kg	—	mm	mm	m	kg	kg	Euro	Euro
HTP 500-A (ATEX Basic)	500	A	50 – 220	25	0,90	3	8,0	**178,00**	**374,00**
HTP 500-B (ATEX Basic)	500	B	160 – 300	40	0,90	3	10,6	**259,00**	**572,00**
HTP 1000-A (ATEX Basic)	1.000	A	50 – 220	25	0,90	6	9,0	**207,00**	**429,00**
HTP 1000-B (ATEX Basic)	1.000	B	160 – 300	40	0,90	6	12,0	**293,00**	**616,00**
HTP 2000-A (ATEX Basic)	2.000	A	66 – 220	25	1,15	7	16,0	**270,00**	**495,00**
HTP 2000-B (ATEX Basic)	2.000	B	160 – 300	40	1,15	7	19,3	**383,00**	**671,00**
HTP 3000-A	3.000	A	74 – 220	25	1,40	7	32,0	**390,00**	-
HTP 3000-B	3.000	B	160 – 300	40	1,40	7	35,8	**571,00**	-
HTP 5000-A	5.000	A	90 – 220	25	1,80	9	48,0	**593,00**	-
HTP 5000-B	5.000	B	180 – 300	40	1,80	9	52,2	**808,00**	-