TSG Universal-Haspelfahrwerke

Traglast 125 – 30.000 kg

Das einzigartige Pressverfahren und die spezielle Wärmebehandlung verleihen den Rädern eine höhere Haltbar- und Langlebigkeit. Der Form der Laufräder wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet, um gute Laufeigenschaften zu gewährleisten.

Auch wenn die Flanschoberfläche Unregelmäßigkeiten wie Schweißnähte aufweist, ist das Lastgewicht gleichmäßig auf alle vier Räder verteilt. Für sämtliche Räder werden hochwertige, gekapselte Kugellager verwendet, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist keine Schmierung erforderlich.



TSG010



TSG050

↗ Hinweis

Ab einer Traglast von 7.500 kg und mehr sind Fahrwerksräder für konische Flansche Standard.

Räder für Flachflansche sind als Option erhältlich.

Wir bitten um vorherige Angabe, falls Sie Räder für flache Flansche benötigen.

Modell	Traglast	Länge Handkette	Flanschbreite	kleinster Kurvenradius	Gewicht	Preis pro Stück	Mehrpreise	
							Flanschbreite < 305 mm	je m Mehrhub
	kg	m	mm	mm	kg	Euro	Euro	Euro
TSG001	125	3	58 – 163	1.350–1.400	13,5	**302,30**	**367,50**	**14,10**
TSG003	250	3	58 – 163	1.350–1.400	13,5	**302,30**	**367,50**	**14,10**
TSG005	500	3	58 – 163	1.350–1.400	13,5	**302,30**	**367,50**	**14,10**
TSG010	1.000	3	58 – 163	1.350–1.400	13,5	**302,30**	**367,50**	**14,10**
TSG015	1.500	3	82 – 204	1.600	20,0	**425,40**	**563,10**	**14,10**
TSG020	2.000	3	82 – 204	1.600	21,0	**425,40**	**563,10**	**14,10**
TSG025	2.500	3	82 – 204	1.800	30,0	**569,30**	**740,10**	**14,10**
TSG030	3.000	3	82 – 204	1.800	30,0	**569,30**	**740,10**	**14,10**
TSG050	5.000	3	100 – 204	2.400	60,0	**835,30**	**1.111,00**	**14,10**
TSG075	7.500	3	150 – 220	3.000–3.100	115,0	**1.768,00**	**2.063,00**	**14,10**
TSG100	10.000	3	150 – 220	3.000–3.100	115,0	**1.768,00**	**2.063,00**	**14,10**
TSG150	15.000	3	150 – 220	-	271,0	**4.868,00**	**5.396,00**	**28,30**
TSG200	20.000	3	150 – 220	-	271,0	**4.868,00**	**5.396,00**	**28,30**
TSG300	30.000	3	190	-	450,0	**13.181,00**	**-**	**28,30**