

# ZUGHUB C85 Allzweckgerät, Tempergussgehäuse

## Ausführung mit Rollenkette Traglast 750–3.000 kg

Das geschlossene Gehäuse mit Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Temperguss sorgt für eine robuste Gesamtkonstruktion.

Die nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Handwerk, Bergbau, Baugewerbe und auf Werften bestätigen die Zuverlässigkeit und Stabilität in jedem Anwendungsbereich. Ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen und zum Verzurren von Schwerlasten. Erleichtert das Verlegen von Rohren in Schächten und Gräben.



Optional:  
Rutschkupplung für D95 und D/C85



C 85



### \* Optional

Alle Geräte können mit einer Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei 25% ±15% Überlast anspricht.

Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.

Modell	Traglast	Hubhöhe	Strangzahl	Lastkette (d × t)	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	Hebeldruck bei Volllast	Gewicht bei Normalhub	Preis pro Stück	
								Standard	mit Rutschkupplung
	kg	m	—	mm	mm	daN	kg	Euro	Euro
Zughub C85 750	750	1,5	1	5/8" × 3/8"	115	38	8,7	632,00	832,00
Zughub C85 1500	1.500	1,5	1	1" × 1/2"	45	31	17,0	877,00	1.077,00
Zughub C85 3000	3.000	1,5	1	1 1/4" × 5/8"	36	40	22,2	1.166,00	1.366,00

Optional Hubhöhen (3,0 m und 6,0 m): Preis auf Anfrage

Modell	Abmessungen											
	Bauhöhe A	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Zughub C85 750	322	21	27	15	17	443	112	56	56	142	39	103
Zughub C85 1500	389	27	30	20	23	443	189	134	55	171	72	99
Zughub C85 3000	403	35	34	25	25	570	197	142	55	179	76	103