

Klappblöcke 418 / 419 / 404

Weiter verbessertes Spitzenprodukt mit geringem Gewicht



- geschmiedete, wärmebehandelte Haken aus legiertem Stahl
- Wirbelstücke, Hakenlager und Schäkel aus Schmiedestahl
- Haken und Schäkel sind bei Rollendurchmessern zwischen 114 und 356 mm austauschbar.
- Ausstattung mit bronzenen Lagerbuchsen oder Rollenlagern möglich
- Öffnungsfunktion ermöglicht das Einführen des Seils, während der Block am Hebezeugträger hängt.
- Blöcke 418 und 419 mit Größen von 77 bis 457 mm haben eine spezielle Bolzenhaltefeder, die Bolzenverlust verhindert.
- Ausstattung mit Hakensicherungsfaller S-4320 möglich
- Nippel für Druckschmierung
- Drahtseilrollen zwischen 76 und 254 mm sind für zwei Seilstärken geeignet
- dauerhaft
- Ausführungen ab 114 mm sind mit **RFID** ausgestattet
- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Blöcke weitere kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge.

Seilrollen-Ø	Drahtseil-Ø	max. Traglast	Gewicht pro Einheit (kg)		
			418 mit Haken	419 mit Schäkel	404 Umlenkrolle
mm	mm	kg*			
** 77	8–10	2.000	—	1,90	—
** 77	8–10	2.000	2,04	1,81	1,22
**114	10–13	4.000	5,31	5,44	2,99
152	16–19	8.000	12,20	12,60	6,80
152	16–19	8.000	12,20	12,60	6,80
203	16–19	8.000	15,00	15,40	9,53
203	16–19	8.000	15,00	15,40	9,53
254	16–19	8.000	18,60	19,10	13,20
254	16–19	8.000	18,60	19,10	13,20
305	16	8.000	21,80	22,20	16,30
305	16	8.000	21,80	22,20	16,30
305	19	8.000	21,80	22,20	16,30
305	19	8.000	21,80	22,20	16,30
356	16	8.000	24,90	25,40	—
356	16	8.000	24,90	25,40	—
356	19	8.000	24,90	25,40	—
356	19	8.000	24,90	25,40	—
406	19	15.000	59,00	61,00	—
406	19	15.000	59,00	61,00	—
406	22	15.000	59,00	61,00	—
406	22	15.000	59,00	61,00	—
457	22	15.000	68,00	70,00	—
457	22	15.000	68,00	70,00	—
457	26	15.000	68,00	70,00	—
457	26	15.000	68,00	70,00	—