Höhere Produktivität

Standardausführung:

- Bis 1.000 kg Traglast
- 380 – 440 V / 50 Hz 3 Phasen und 230 V / 50 Hz einphasig (EQS)
- Steuerspannung 24 V
- Frequenzumrichter für punktgenaues Platzieren der Last
- Ösenaufhängung
- Überlastschutz durch Frequenzumrichter und Rutschkupplung
- Betriebsstundenzähler / Lastspielzähler
- Hubendschalter Heben / Senken
- Zylinder-Ankerbremse
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung DAT (G 80) gemäß Norm EN 818-7





EQSP



EQM

* Optional

- Oberhaken
- Funkfernsteuerung
- Roll- oder Motorfahrwerk



Optional mit Oberhaken

Modell	Fahrmotor		Fahrgeschwindigkeit*			Flanschbreite B		Mindestkur-venradius	Preis pro Stück	Preis je m Mehrhub[1]
	Leistung	Einschaltdauer	–	50 Hz	–	Standard	Option			
	kW	% ED	m/min	Hoch	Niedrig	mm	mm	mm	Euro	Euro
EQ001IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 bis 163	164 bis 305	800	1.474,00	31,00
EQ003IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 bis 163	164 bis 305	800	1.442,00	31,00
EQ005IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 bis 163	164 bis 305	800	1.713,00	31,00
EQ010IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 bis 163	164 bis 305	800	2.253,00	34,00

Einstellbare Fahrgeschwindigkeit: 24/2,4 | [1] Lastkette inklusive Steuerleitung