Vorteile & Preisliste

+ Vorteile

Mechanische Hochleistungsbremse mit Rutschkupplung

Vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung DAT (G 80), gemäß Norm EN 818-7

- Bruchfestigkeit 800 N/mm²

Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit max. 20,1 m/min

- Langsame Hubgeschwindigkeit über Potentiometer im Steuerschalter einstellbar

Zylinderhandgriffsteuerung (Modell EDC)

- Standardhubhöhe = 1,80 m, mit abnehmbarem Lasthaken
- mit Potentiometer zur Geschwindigkeitsanpassung

↗ Hinweise

für den Umbau von 240 auf 480 kg Traglast ist ein Umbausatz auf Anfrage erhältlich



Modell ED48



Mini - Rollfahrwerk TMH25

Traglast: 60–240 kg,
Flanschbreite: 50–100 mm
Gewicht: 1,90 kg
Preis / Stück: **111,00 €**
Umbau: von 240 auf 480 kg auf Anfrage

ED / EDC-Modell	Traglast	Hubhöhe	Hubgeschwindigkeit(en)	Strangzahl	Lastkette (d × t)	Hubmotor	Triebwerksgruppe / FEM-Gruppe	Einschaltdauer	mit Hakenaufhängung: Bauhöhe	mit Hakenaufhängung: Gewicht	mit Hakenaufhängung: Preis pro Stück	mit Rollfahrwerk TMH25: Flanschbreite	mit Rollfahrwerk TMH25: Bauhöhe	mit Rollfahrwerk TMH25: Gewicht	mit Rollfahrwerk TMH25: Preis pro Stück	Mehrpreise: Lastkette je m Mehrhub	Mehrpreise: Steuerleitung je m
	kg	m	m/min	—	mm	kW	—	%ED	mm	kg	Euro	mm	mm	kg	Euro	Euro	Euro
ED06S	60	3,00	20,1	1	4 × 12	0,3	1Am	30	315	11,5	**1.221,00**	50-100	349	13,4	**1.336,00**	**28,40**	**7,90**
ED06ST	60	3,00	20,1 / 4,0	1	4 × 12	0,3	1Am	30	315	12,0	**1.418,00**	50-100	349	13,9	**1.533,00**	**28,40**	**7,90**
EDC06SD	60	1,80	20,1 / 4,0	1	4 × 12	0,3	1Am	30	945	14,5	**1.933,00**	50-100	979	16,4	**2.048,00**	**28,40**	**7,90**
ED10S	100	3,00	12,5	1	4 × 12	0,3	1Am	30	315	11,5	**1.241,00**	50-100	349	13,4	**1.356,00**	**28,40**	**7,90**
ED10ST	100	3,00	12,5 / 3,0	1	4 × 12	0,3	1Am	30	315	12,0	**1.441,00**	50-100	349	13,9	**1.556,00**	**28,40**	**7,90**
EDC10SD	100	1,80	12,5 / 3,0	1	4 × 12	0,3	1Am	30	945	14,5	**1.955,00**	50-100	979	16,4	**2.070,00**	**28,40**	**7,90**
ED16S	160	3,00	19,2	1	4 × 12	0,6	1Am	30	330	15,5	**1.458,00**	50-100	364	17,4	**1.573,00**	**28,40**	**7,90**
ED16ST	160	3,00	19,2 / 4,0	1	4 × 12	0,6	1Am	30	330	16,0	**1.666,00**	50-100	364	17,9	**1.781,00**	**28,40**	**7,90**
EDC16SD	160	1,80	19,2 / 4,0	1	4 × 12	0,6	1Am	30	960	11,5	**2.358,00**	50-100	994	20,4	**2.473,00**	**28,40**	**7,90**
ED18S	180	3,00	7,7	1	4 × 12	0,3	1Am	20	315	11,5	**1.273,00**	50-100	349	13,4	**1.388,00**	**28,40**	**7,90**
ED18ST	180	3,00	7,7 / 3,0	1	4 × 12	0,3	1Am	20	315	12,0	**1.474,00**	50-100	349	13,9	**1.589,00**	**28,40**	**7,90**
EDC18SD	180	1,80	7,7 / 3,0	1	4 × 12	0,3	1Am	20	945	14,5	**1.992,00**	50-100	979	16,4	**2.107,00**	**28,40**	**7,90**
ED24S	240	3,00	12,9	1	4 × 12	0,6	1Am	30	330	15,5	**1.646,00**	50-100	364	17,4	**1.761,00**	**28,40**	**7,90**
ED24ST	240	3,00	12,9 / 3,0	1	4 × 12	0,6	1Am	30	330	16,0	**1.825,00**	50-100	364	17,9	**1.940,00**	**28,40**	**7,90**
EDC24SD	240	1,80	12,9 / 3,0	1	4 × 12	0,6	1Am	30	960	18,5	**2.384,00**	50-100	994	20,4	**2.499,00**	**28,40**	**7,90**
ED48S	480	3,00	6,4	2	4 × 12	0,6	1Am	30	520	21,0	**1.981,00**	–	–	–	-	**56,60**	**7,90**
ED48ST	480	3,00	6,4 / 2,0	2	4 × 12	0,6	1Am	30	520	21,0	**2.176,00**	–	–	–	-	**56,60**	**7,90**