
G Kuppelglied

Zur Verwendung mit Aufhängering und Ösen.

Modell	Traglast	Abmessungen					Gewicht	Preis pro Stück
		L	B	F	A	C		
	kg*	mm	mm	mm	mm		kg	Euro
G-6-10	1.500	45	15	7	8	16	0,10	22,00
G-7-10	2.000	56	18	9	11	22	0,20	23,30
G-8-10	2.600	56	18	9	11	22	0,20	23,30
G-10-10	4.000	68	25	12	13	26	0,30	28,60
G-13-10	6.800	89	29	15	17	33	0,70	37,00
G-16-10	10.300	106	36	19	20	40	1,40	56,80
G-20-10	16.000	125	43	23	26	44	2,20	83,00
G-22-10	20.000	152	50	26	28	59	3,50	123,90
G-26-10	27.300	161	58	32	34	61	5,70	244,40
G-32-10	40.000	200	70	38	40	77	9,50	315,00




Entspricht den Anforderungen aus: EN 1677:2008 (Traglast +25 %)

CG Multikupplung

Zur Verwendung mit Aufhängering, Ösen und Einschnürung.

Modell	Traglast	Abmessungen				Gewicht	Preis pro Stück
		L	B	E	D		
	kg*	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
CG-6-10	1.500	80	11	24	19	0,30	37,00
CG-8-10	2.600	107	12	32	24	0,70	50,70
CG-10-10	4.000	134	15	40	29	1,50	81,10
CG-13-10	6.800	172	18	52	38	3,20	156,90
CG-16-10	10.300	215	22	64	47	6,10	280,20




Entspricht den Anforderungen aus: EN 1677:2008 (Traglast +25 %)

CGD Multikupplung doppelt

Zur Verwendung mit Aufhängeringen.

Modell	Traglast	Abmessungen				Gewicht	Preis pro Stück
		L	B	E	D		
	kg*	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
CGD-6-10	2.100	79	11	24	20	0,60	81,10
CGD-8-10	3.500	107	12	32	29	1,10	95,50
CGD-10-10	5.600	134	15	40	37	2,20	232,90
CGD-13-10	9.500	173	19	48	48	5,40	313,80
CGD-16-10	14.000	215	22	64	57	9,10	420,10



Entspricht den Anforderungen aus: EN 1677:2008 (Traglast +25 %)

* Sicherheitsfaktor 4:1