
RED LINE VacuLifter®




Modell	Traglast	max. Lastabmessung (Ref. Bleche)	min. Lastab-messung	min. MS* (Stahl)	Saug-schalen Anzahl	Saug-schalen Größe	Länge×Breite×Um-schalthöhe	E-Anschlusswert (100-500V erhältlich)	Gewicht	Preis pro Stück
	kg	mm	mm	mm	Stück	∅ / mm	mm	V / Hz /kW	kg	Euro
H-E-150	150	1.000 × 1.000	∅ 280	1	1	∅ 270	610 × 840 × 695	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	64	**a.A.**
H-E-300	300	1.000 × 1.000	∅ 370	1	1	∅ 360	610 × 840 × 665	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	72	**a.A.**
H-E-500	500	1.000 × 1.000	∅ 500	1	1	∅ 495	610 × 840 × 695	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	81	**a.A.**
H-E-750	750	1.000 × 1.000	∅ 660	1	1	∅ 650	650 × 840 × 695	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	111	**a.A.**
H-E-1000	1.000	1.000 × 1.000	∅ 660	1	1	∅ 650	650 × 840 × 695	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	111	**a.A.**
H-E-1250	1.250	1.000 × 1.000	∅ 900	1	1	∅ 900	900 × 840 × 720	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	154	**a.A.**
H-2-150	150	3.000 × 1.500	830 × 180	2	2	∅ 170	1.500 × 800 × 630	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	80	**a.A.**
H-2-300	300	3.000 × 1.500	1.150 × 320	2	2	∅ 315	1.500 × 800 × 640	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	85	**a.A.**
H-2-500	500	3.000 × 1.500	1.200 × 350	2	2	∅ 340	1.500 × 800 × 660	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	90	**a.A.**
H-2-750	750	3.000 × 1.500	1.200 × 500	2	2	∅ 495	1.500 × 840 × 670	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	130	**a.A.**
H-2-1000	1.000	3.000 × 1.500	1.200 × 500	2	2	∅ 495	1.500 × 840 × 670	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	130	**a.A.**
H-2-1250	1.250	3.000 × 1.500	1.350 × 630	2	2	∅ 650	1.500 × 890 × 700	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	184	**a.A.**
H-4Q-150	150	2.500 × 1.250	990 × 480	2	4	∅ 180	1.800 × 1.017 × 752	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	100	**a.A.**
H-4Q-300	300	2.500 × 1.250	1.010 × 510	2	4	∅ 270	1.800 × 1.032 × 775	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	87	**a.A.**
H-4Q-500	500	2.500 × 1.250	1.100 × 570	2	4	∅ 270	1.800 × 1.070 × 794	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	111	**a.A.**
H-4Q-750	750	2.500 × 1.250	1.120 × 660	2	4	∅ 315	1.800 × 1.130 × 785	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	148	**a.A.**
H-4Q-1000	1.000	2.500 × 1.250	1.170 × 720	2	4	∅ 340	1.800 × 800 × 790	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	160	**a.A.**
H-4Q-1250	1.250	2.500 × 1.250	1.200 × 1.100	2	4	∅ 495	1.800 × 1.000 × 825	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	244	**a.A.**
H-4K-300	300	4.000 × 2.000	760 × 380	2	4	∅ 375	2.520 × 820 × 770	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	160	**a.A.**
H-4K-500	500	4.000 × 2.000	760 × 380	2	4	∅ 375	2.520 × 820 × 770	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	170	**a.A.**
H-4K-750	750	4.000 × 2.000	760 × 380	2	4	∅ 375	2.520 × 820 × 770	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	180	**a.A.**
H-4K-1000	1.000	4.000 × 2.000	1.000 × 500	2	4	∅ 375	2.520 × 820 × 770	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	185	**a.A.**
H-4K-1250	1.250	4.000 × 2.000	1.000 × 500	2	4	∅ 495	2.760 × 840 × 820	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	215	**a.A.**
H-6Q-150	150	3.000 × 1.500	650 × 150	1	6	∅ 140	2.200 × 1.000 × 750	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	95	**a.A.**
H-6Q-300	300	3.000 × 1.500	710 × 170	1	6	∅ 170	2.200 × 1.000 × 780	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	112	**a.A.**
H-6Q-500	500	3.000 × 1.500	740 × 210	1	6	∅ 210	2.200 × 1.000 × 790	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	128	**a.A.**
H-6Q-750	750	3.000 × 1.500	800 × 300	1	6	∅ 300	2.200 × 1.000 × 795	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	140	**a.A.**
H-6Q-1000	1.000	3.000 × 1.500	1.060 × 320	1	6	∅ 315	2.200 × 1.000 × 790	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	190	**a.A.**
H-6Q-1250	1.250	3.000 × 1.500	1.170 × 340	1	6	∅ 340	2.200 × 1.000 × 795	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	212	**a.A.**
H-8Q-150	150	4.000 × 2.000	1.000 × 450	1	8	∅ 140	3.200 × 1.400 × 800	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	110	**a.A.**
H-8Q-300	300	4.000 × 2.000	1.000 × 450	1	8	∅ 140	3.200 × 1.400 × 800	230 V; 50 Hz; 0,3 kW	130	**a.A.**
H-8Q-500	500	4.000 × 2.000	1.200 × 600	1	8	∅ 210	3.200 × 1.400 × 800	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	158	**a.A.**
H-8Q-750	750	4.000 × 2.000	1.200 × 600	1	8	∅ 210	3.200 × 1.400 × 800	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	180	**a.A.**
H-8Q-1000	1.000	4.000 × 2.000	1.300 × 700	1	8	∅ 270	3.200 × 1.400 × 860	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	210	**a.A.**
H-8Q-1250	1.250	4.000 × 2.000	1.350 × 700	1	8	∅ 315	3.200 × 1.400 × 890	230 V; 50 Hz; 0,6 kW	260	**a.A.**

*MS - Materialstärke