

# Hanfseile gedreht

DIN EN 1261, Form B

Seil-Ø	Mindestbruchkraft	Gewicht pro % m	Gewicht 220 m Trosse	Preis pro m
mm	daN	kg	kg	Euro
8	450	4,7	10,3	0,90
10	700	7,4	16,3	1,30
12	1.080	11,1	24,4	1,70
14	1.375	14,1	31,0	2,20
16	1.825	18,5	40,7	2,40
18	2.250	23,0	50,6	2,90
20	2.780	28,5	62,7	3,60
22	3.240	34,5	75,9	5,10
24	3.980	41,0	90,2	5,40
26	4.600	48,5	106,7	5,70



## Ausstattung und Verarbeitung

- Trossenschlag
- 4-litzig
- aus erstklassigem Langhanf
- Durchmesser 6–60 mm

# Polypropylenseile gedreht

DIN EN 699, Form A

Seil-Ø	Mindestbruchkraft	Gewicht pro % m	Gewicht 220 m Trosse	Preis pro m
mm	daN	kg	kg	Euro
8	1.040	3,0	6,60	0,40
10	1.530	4,5	9,90	0,60
12	2.170	6,5	14,3	0,80
14	2.990	9,0	19,8	1,00
16	3.700	11,5	25,3	1,10
18	4.720	14,8	32,6	1,40
20	5.690	18,0	39,6	1,70
22	6.820	22,0	48,4	2,10
24	7.970	26,0	57,2	2,50

## Ausstattung und Verarbeitung

- Trossenschlag
- 3-litzig
- aus Polypropylen-Splittgarnen
- schwimmfähig
- Farbe: orange
- Durchmesser 6–48 mm



# Polyamidseile gedreht

DIN 83330 EN 696, Form A

Seil-Ø	Mindestbruchkraft	empfohlene Nutzlast	Gewicht pro % m	Preis pro m
mm	daN	kg	kg	Euro
8	1.320	4,0	8,80	1,00
10	2.040	6,2	13,6	1,40
12	2.940	8,9	19,6	1,70
14	4.020	12,2	26,8	2,30
16	5.200	15,8	34,8	3,00
18	6.570	20,0	44,0	3,80
20	8.140	24,5	53,9	4,70

## Ausstattung und Verarbeitung

- Trossenschlag
- 3-litzig
- höchste Festigkeit
- verrottungsfest
- elastisch
- Farbe: naturweiss
- Durchmesser 4–50 mm

# Bau-Aufzugsrolle

## mit Kreuzbügel

### Ausstattung und Verarbeitung

- Baurolle für Natur und Kunstfaserseile
- leichtgängig mit Aufhängehaken
- Rolle aus Grauguß

Modell	Traglast	Rollen-Ø	Seil-Ø bis	Baulänge	Gewicht	Preis pro Stück
	kg	mm	mm	mm	kg	Euro
SR250	250	190	28	340	2,25	56,50



# Gerüst-Anbindestricke

## als Hanf- und Polypropylenseil

### Ausstattung und Verarbeitung

- Festendig und mit verseilter Öse
- 3-schäftig

#### ↗ Hinweis

Andere Materialien, Längen und Durchmesser auf Anfrage.

Modell	Material	Seil-Ø	Länge	Preis pro Stück
		mm	m	Euro
GH2,5	Hanf	8	2,50	1,10
GP2,5	Polypropylen weiß-blau	8	2,50	1,10



# Strickleitern

### Ausstattung und Verarbeitung

- mit zwei gespleißten Aufhängeösen, mit eingelegten Ringen oder Karabinerhaken
- mit Eschenholzsprossen Ø 40 mm
- aus Hanf- oder Polypropylenseil Ø 16 mm
- Sprossenabstand 330 mm, d.h. 3 Sprossen per Meter
- äußere Breite 450 mm

Modell	Material	Sprossen je m	Preis	
			für 1 m	je Mehrmeter
		Stück	Euro	Euro
SLH	Langhanf Ø 16 mm	3	40,20	35,80
SLP	Polypropylen Ø 16 mm	3	40,20	35,80

